



ČISTÁ
ENERGIE
ZÍTRKA

10A 16A 20A
Charging
Fault

Set

Chytrý dobíjecí kabel

Chytrý dobíjecí kabel mění hru ve světě nabíjení elektrických vozidel. Tento inovativní kabel vybavený OCPP 1.6 umožňuje bezproblémový sběr a sdílení dat prostřednictvím specializovaného softwaru.

Maximální výkon	max 22 kW
Výstupní proud – konfigurovatelný	10 A/16 A/20 A/32 A
Vstupní napětí	400 V, 50 Hz AC
Pracovní teplota	-25 až +45 °C
Úroveň ochrany	IP55
Vlhkost	Max. 95 %, nekondenzující
Konektor do vozidla	Plug Type 2, délka kabelu 5 m
Konektor do sítě	Měnitelný
Komunikace	WiFi
Využití	Vnitřní a vnější

Funkce

- Signalizace chybového stavu
- Vestavěné měření spotřeby
- OCPP protokol
- Podpěťová a přepěťová ochrana
- Patentovaný systém bezpečnostních konektorů
- Příprava na V2G

Široký výběr konektorů

- 230 V/16 A
- 230 V/32 A
- 400 V/16 A
- 400 V/32 A
- Type 2

Volitelné příslušenství

- Gumová ochrana a držák na stěnu
- Textilní balení
- Kufřík