



Enelion Stilo

Technické specifikace

Tělo	odolné vůči povětrnostním vlivům, eloxovaný hliník
Ochrana proti vniknutí	IP 54
Ochrana proti nárazu	IK10
Proudový chránič*	RCD B / Enelion RCM B + RCD A
Nabíjecí konektor	AC Typ 2; délka nabíjecího kabelu 5 m; EN
Měřič energie	62196-1 vestavěný
Měřič maximální energie*	instalován v mezilehlé krabici
Komunikační modul Bridge OCPP 1.6*	instalován v mezilehlé krabici
Uživatelské prostředí	offline / WiFi, Ethernet / LTE (GSM)
Uživatelská autorizace*	RFID + 2 karty (MIFARE / ISO14443), bez poplatku
Parametry nabíjecích bodů	třífázové
Napětí v síti	400 V
Frekvence nabíjecího bodu	50 Hz
Nabíjecí proud/výkon	?
Nabíjecí napětí	3 x 32 A / 22 kW
Maximální nabíjecí proud	3 x 230 V AC
Logo: Laserem gravírované logo*	dle požadavků zákazníka
Provozní teplota	-25 °C / + 55 °C
Skladovací teplota	-40 °C / + 80 °C
Maximální výška nad mořem	2000 m
Výška (mm)	430
Šířka (mm)	185
Hloubka (mm)	56
Váha	3,0 kg – 3,5 kg

*Volitelné příslušenství