

Wallbox Duo Power

Dvě zásuvky
v kompaktním
provedení

Enelion Wallbox Duo Power je dvouzásuvková nabíjecí stanice pro elektrická vozidla. Toto zařízení je schopno dynamicky sdílet výkon mezi dvěma připojenými vozidly pro optimalizaci procesu nabíjení.



Pevná
konstrukce

Široká škála
komunikace

Vyvažování
výkonu budovy

Anodizovaný hliník

Pokročilý design

Design zařízení umožňuje libovolnou konfiguraci připojení napájecích kabelů shora nebo zdola nabíječky. Výstupní výkon pro Wallbox Duo Power je 22 kW na zásuvku. Volitelně je zařízení možné vybavit komunikačním modulem Bridge, který umožňuje připojení k internetu přes WiFi/Ethernet nebo volitelně LTE (GSM). Standardně jsou zařízení vybavena dotykovými tlačítky pro navigaci v menu.

Elegance

Na estetiku velmi dbáme. Skříň je vyrobena z anodizovaného hliníku a je k dispozici ve dvou barvách: stříbrné a grafitově černé. Přední strana zařízení je vyrobena z tvrzeného plastu, aby se ochránila před poškrábáním. Díky volitelnému práškovému lakování můžeme aplikovat individuální dokončení v libovolné barvě. Zařízení má dvě nabíjecí zásuvky, čtečku RFID karet a OLED displej. Navíc je stav nabíječky komunikován pomocí LED diod umístěných vedle zásuvek.

Komunikace

Internetové připojení

Jeden modul Enelion Bridge je dostatečný pro řízení až 90 stanic v síti nabíječek. Použijte WiFi, Ethernet nebo volitelně LTE (GSM), v závislosti na svých potřebách.

Dynamické vyvážení zátěže (DLB)

Propojení několika nabíjecích stanic dohromady otevírá možnost datové výměny mezi nimi. Díky tomu mohou kontrolovat aktuální spotřebu energie a sdílet výkon optimálním způsobem.

Protokol OCPP

Nabíječky Enelion jsou kompatibilní s protokolem OCPP 1.6. Díky tomu můžete použít administrativní systém Engine nebo jiný kompatibilní systém.

Wallbox Duo Power se dvěma zásuvkami

Poskytuje uživateli přístup ke dvěma nabíjecím zásuvkám s výkonem 22 kW každé z nich. Enelion je jediným výrobcem na trhu, který nabízí tak unikátní a kompaktní řešení. Volitelně je také k dispozici verze se dvěma nabíjecími kabely, dodávaná s háčky pro jejich pohodlné skladování.



Wallbox Duo Power



Wallbox Duo Power Cable

Technické specifikace

	Wallbox Duo Power	Wallbox Duo Power Cable
Výkon nabíjení	2 × 1,4 kW – 22 kW	2 × 1,4 kW – 22 kW
Konektor	2 × zásuvka (Typ 2)	2 × kabel (konektor Typu 2) 5 m
Komunikační modul Bridge (OCPP 1.6)	offline / WiFi, Ethernet / LTE (GSM)	offline / WiFi, Ethernet / LTE (GSM)
Minimální požadavky na kvalitu signálu	WiFi: -60 dBm; GSM: -85 dBm	WiFi: -60 dBm; GSM: -85 dBm
OLED displej / RFID / tlačítka	vestavěn	vestavěn
Dynamické vyvažování zátěže (DLB) ¹	Enelion DLB	Enelion DLB
Měřič energie	vestavěn / Enelion MID	vestavěn / Enelion MID ²
Zbytkový proudový chránič (RCD) ¹	RCMB / RCDA / RCDB	RCMB / RCDA / RCDB
Zásuvka s uzávěrem	vestavěna	–
Ochrana proti nárazu	IK10	IK10
Krytí proti pronikání	IP54	IP54
Provozní teplota	-25 °C až 55 °C	-25 °C až 55 °C
Výška (mm)	250	250
Šířka (mm)	530	530
Hloubka (mm)	150	150

¹ Volitelné vybavení

² Certifikované měření energie