

Axon Easy 180

Nabíjecí stanice stejnosměrného proudu (DC) vhodná pro všechna elektrická vozidla, umožňující rychlé a přívětivé nabíjení. Toto všestranné a inovativní zařízení je navrženo pro integraci se všemi poskytovateli nabíjecích služeb. Nabíjecí stanice je modulárního designu, takže její výkon lze zvýšit i po instalaci. Funguje ve všech povětrnostních podmínkách, je snadno instalovatelná a ovladatelná a představuje ideální řešení pro mnoho náročných lokalit.

Vhodná pro:

- Rychlostní silnice
- Benzínové stanice
- Parkoviště
- Letiště
- Komerční prostory



E-vozy



E-autobusy



E-trucky

Výkon	60, 120, 180 kW
Zvýšení výkonu	60 > 120, 60 > 180, 120 > 180
Typ zařízení	Nabíjecí stanice „Vše v jednom“
Výkonová třída	rychlé dobíjení
Konektory	60, 120, 180 kW – CCS / CCS, CCS / CCS/ AC 60, 120 kW – CCS / CHAdeMO / AC 180 kW – CCS HPC / CCS HPC, CCS HPC / CCS HPC / AC
Rozsah napětí	150-1000 V
Maximální dobíjecí proud	až 500 A
Standard měření odpovídající normě Eichrecht	60, 120, 180 kW – CCS / CCS; 180 kW – CCS HPC / CCS HPC

Axon Easy 180

1. Ergonomický systém správy kabelů (CMS)

2. Vysoká účinnost ventilačního systému při zachování nízkého hluku pod 60 dB

3. Konstrukce odolná proti vandalismu a teplotám v rozmezí -25 °C až +55 °C

4. Může být vestavěna zadní stěna nabíječky



5. Vzdálený přístup, diagnostika a aktualizace softwaru

6. Ovládání pomocí intuitivního 10" displeje

7. Čtečka RFID karet

8. Platební systém jako volitelný CCV / Payter

9. Možnost přístupu k nabíjecí stanici ze všech stran

Systém rozdělení a řízení výkonu

- 1 × 60 kW / AC zásuvka
- 1 × 120 kW / AC zásuvka
- 1 × 180 kW / AC zásuvka
- 2 × 30 kW / AC zásuvka
- 2 × 60 kW / AC zásuvka
- 2 × 90 kW / AC zásuvka

Axon Easy 180

Vybavení

Konfigurace	CCS CHAdemo AC	CCS CCS AC	CCS CCS	CCS CHAdemo AC	CCS CCS AC	CCS CCS	CCS CCS AC	CCS CCS	CCS CCS CCS HPC CCS HPC AC	CCS HPC CCS HPC
Výkon (kW)	60	60	60	120	120	120	180	180	180	180

Konstrukce

Barva	Volitelné
Doplňkové značení (Další branding)	Volitelné
Anti-graffiti (Protigraffiti)	Volitelné

Rozhraní (Interface)

7" dotykový displej s integrovanou čtečkou RFID karet	+
10" dotykový displej s integrovanou čtečkou RFID karet	Volitelné
Tlačítko nouzového volání	+
Interkom	Volitelné

Měřiče

Měřič spotřeby energie na výstupu	+
Měřič spotřeby energie na vstupu	+
V souladu se zákonem o metrologii (Eichrecht)	- - + - - + - + - +

Platební systém

CCV (Cardholder Certificate Validation)	Volitelné
Payter	Volitelné

Komunikace

Přenos dat	GSM (LTE) EEP, GSM (LTE) Client, Ethernet
------------	---