

Satelity

Satelity poskytují rychlé nabíjení stejnosměrným proudem (DC). Jsou součástí konceptu, ve kterém jsou kombinované s jednotkou výkonu (Power Unit) a tvoří tak systém připravený k nabíjení vozidel, který lze použít pro vytvoření nabíjecích lokalit s více stanicemi.

Design jednotek zajišťuje účinné využití prostoru, což je důležité zejména ve velkých městech. Snadná instalace a použití. Podporují všechna elektrická vozidla a jsou vhodné pro integraci se všemi poskytovateli nabíjecích služeb.

	Sat 400	Sat 600	Sat Box
Podporovaná vozidla	Osobní EV, e-dodávky	Osobní EV, e-dodávky, e-nákladová auta, elektrobusy	e-dodávky, e-nákladová auta, elektrobusy
Konektory	CCS (5 m)	CCS, CCS HPC	CCS (9,5 m)
Maximální nabíjecí proud	400 A (až 500 A)	CCS – 400 A (až 500 A) CCS HPC – 500 A (až 600 A)	250 A
Počet výstupů	2×	1×	1×
Nabíjecí HUB – provedení s jednotkou výkonu	Axon Side 360, Axon Side 400	Axon Side 400	Axon Easy S, Axon Side, Core Charger, Mega Charger

Satelite



Sat 400

- Ultrarychlé nabíjení stejnosměrným proudem
- LED osvětlení k indikaci stavu nabíjecího bodu
- Odolnost proti vandalismu a teplotám od -35°C do $+55^{\circ}\text{C}$
- Intuitivní 10" displej s čtečkou RFID karet
- CMS systém s otočným ramenem až 270° a dosahem kabelu 4,5 m



Sat 600

- Ultrarychlé nabíjení stejnosměrným proudem
- Plášť odolný proti vandalismu a teplotám od -35°C do $+55^{\circ}\text{C}$
- LED osvětlení k indikaci stavu nabíjecího bodu
- Vzdálená diagnostika a aktualizace systému
- Systém pro správu kabelů s brzdovým mechanismem



Sat Box

- CCS konektor (9,5 m)
- Sloup se signalizačními světly (volitelné)
- Montážní sloup (volitelné)
- Kabelový naviják (volitelné)
- Komunikace s jednotkou výkonu (Ethernet)
- Konstrukce odolná vůči vandalismu a povětrnostním podmínkám pro teploty v rozmezí -25°C až $+55^{\circ}\text{C}$

- Kompatibilita s vysokovýkonnými jednotkami výkonu

- Ušetření městského prostoru

- Interoperabilita